



9W2001N

De PS20XP is gemaakt van duurzame componenten en uiterst sterke materialen. Het nieuwe slagpengeleiding ontwerp zorgt voor een superieure controle van het bevestigingsmiddel en ongelijke bevestigingseigenschappen. De PS20XP verwerkt niet met een draaddikte van 1,6mm. Bevestiging lengte 16-50mm.

TOEPASSINGEN

Hoekverbinding, golfkarton toepassingen, isolatieplaten, panlat

EIGENSCHAPPEN

- EZ-clear magazijn
- Instelbare schroefdiepte met dieptevergrendeling

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	387 x 89 x 254 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	2,4 kg
Activering instelling	Dual
Magazijn capaciteit	160 stuks
Luchtaansluiting	3/8" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	97 l/m
Niet serie	P niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	9W2001N
GTIN	8715274237800



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
P niet 38mm	Verzinkt 12 micron	PxxBXBB
P niet 38mm	Standaard gegalvaniseerd	PxxBABB
P niet 35mm	Verzinkt 12 micron	PxxBXBB
P niet 25mm	Verzinkt 12 micron	PxxBXBB
P niet 25mm	Standaard gegalvaniseerd	PxxBABB

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
AC24016, geluidsarme compressor	AFN0022



NAAM	CODE
	AFN0004UK2



NAAM	CODE
AC33024 Olievrije compressor	AFN0004EU



NAAM	CODE
AC24080, geluidsarme compressor	AFN0034