



822009N

Capsatorul SLS25XP cu design ergonomic este puternic și versatil. Capsatorul cântărește numai 1.2Kg, dar are puterea necesară să instaleze capse de 38mm în lemnul de esență tare. Două modele instalează capse cu coroana de 6.4mm și la lungimi de la 10 până la 38mm.

APLICAȚII

Tapiterie, montaj plinte pereți, streșină, placare pereți, placare lemn, dulapuri, mobilier

CARACTERISTICI

- Magazie EZ-Clear
- Tampon de protecție
- Fără ulei
- Adâncime de pătrundere ajustabilă cu blocaj pe adâncime

SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Da
Tip colaționare	Colaționare cu adeziv
Dimensiuni	305 x 50 x 229 mm
Include cutie de păstrare	Nu
Greutate netă	1,21 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	168 bucăți
Mărime gură de admisie aer	1/4" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	54,4 l/m
Serie capsă	Capsă L

IDENTIFICARE

Număr articol	822009N
GTIN	0741474040757



ELEMENTE DE FIXARE

NUME	FINISAJ	COD
Capsă L 38mm	Galvanizat normal	LxxBABEU
Capsă L 32mm	Galvanizat normal	LxxBABEU
Capsă L 19mm		LxxBGA
Capsă L 38mm		LxxBGA
Capsă L 32mm	Galvanizat normal	LxxBAB

ACCESORII



NUME	COD
Ulei de lubrifiere pentru unelte pneumatice cu protecție la umezeală	PC1295



NUME	COD
Ulei de lubrifiere pentru unelte pneumatice	PC10102

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
PC1010, mini-compresor, 230V	PC1010UK2



NUME	COD
PC1010, mini-compresor	PC1010EU



NUME	COD
PC1010, mini-compresor, 110V	PC1010UK1



NUME	COD
	AFN0037UK