



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTATIEVERKLARING HB29APBF (v0)



Naam	HB trommelspijker gekerfte schacht 3,1x90mm
Artikelnummer	HB29APBF
GTIN	8715274016924

Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Beoogd(e) gebruik(en)	Stiftvormig bevestigingsmiddel
Unieke identificatiecode	HB29APBF
DOP No	HB29APBF
Geharmoniseerde norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken HB29APBF		Prestatie
Karakteristieke buigmoment	$M_{y,k}$	3193 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter	$f_{ax,k}$	3,4 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	$f_{head,k}$	22,45 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	$f_{tens,k}$	NPD
Corrosiebescherming		Koolstofstaal, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ en $f_{head,k}$ zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m³

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Aanvullende informatie		
Spijker diameter	d	3,1 mm
Kop oppervlakte	d_h	37 mm
Spijker lengte	L	90 mm
Draadlengte	l_g	63 mm
Lengte van nagel-punt	L_p	4 mm
Coating lengte	L_h	61,5 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Brandreactie		