


VRUT KOV KE KOVU PH2 ČIRÝ POZINK 4,8X19MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

48IP19MC



APLIKACE

Ocel do oceli


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Plochý
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitů šroubu	Předvrtací hrot
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Čirý pozink
Průměr hlavy	9 mm
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	110 °
Délka šroubu	18,5 - 19,5 mm
Průměr šroubu	4,62 - 4,82 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274028149
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	2,4 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



18,5 - 19,5 mm

4,62 - 4,82 mm

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Průměr vnitřního závitů	3,8 mm
Délka závitové části	13,9 mm