

PRODUKTENS IDENTIFIKATIONSKOD

Följande artiklar sålda i varumärket SENCO stöds av denna prestandadeklaration:

Artikel nummer

EC52APBKR

EC51AABKR

EC54APB

EC54APBKR

EC52AABKR

EC51ASB

EC49AABKR

EC54AABKR

EC54ASB

Tillverkaren deklarerar för:

Cirkulär slät stam spik, diameter 2,3 mm till och med 60 mm

Produkt i enighet med EN 14592:2008 + A1:2012 "trä konstruktion- dymlings-formade spikar- krav".

Typtestning är utförd för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden i enighet med ZA bilaga 1 i EN 14592:2008 + A1:2012
Deklarerade värden åtföljer CE märkningen på varje förpackning och i detta dokument.

Typtestning är utförd av akrediterad organ: **1686**

Den här produkten uppfyller de värden som angetts i ZA bilaga 1 i EN 14592.

Ytbehandling:

Blank - Klimatklass 1

Elförzinkad - Klimatklass 1

Elförzinkad 12 µm - Klimatklass 1,2

Varmförzinkad 55 µm - Klimatklass 1, 2, 3

Rostfritt stål A2 - Klimatklass 1, 2, 3



Dimensioner

Blank				
Längd	Diameter (mm)	Stamttyp	Ringad längd (mm)	Spets längd (mm)
55mm	2,3	Slät	NA	3,6
60mm				
Elförzinkad				
Längd	Diameter (mm)	Stamttyp	Ringad längd (mm)	Spets längd (mm)
45mm	2,3	Slät	NA	3,6
50mm				
55mm				
60mm				
Varmförzinkad 55 µm				
Längd	Diameter (mm)	Stamttyp	Ringad längd (mm)	Spets längd (mm)
50mm	2,3	Slät	30	3,6
60mm			40	

Mekanisk styrka och stelhet

Blank						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm²)*,**	Karakteristiskt genomdrags värde(N/mm²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde (N/mm²)	Limmad längd (mm)	Huvud tvärsnitt (mm²)
55mm	1575	7,18	22,45	629	39	24
60mm					44	
Elförzinkad						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm²)*,**	Karakteristiskt genomdrags värde(N/mm²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde (N/mm²)	Limmad längd (mm)	Huvud tvärsnitt (mm²)
45mm	1575	7,18	22,45	629	29	24
50mm					34	
55mm					39	
60mm					44	
Varmförzinkad 55 µm						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm²)*,**	Karakteristiskt genomdrags värde(N/mm²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde (N/mm²)	Limmad längd (mm)	Huvud tvärsnitt (mm²)
55mm	1575	7,18	22,45	629	31	24
60mm					36	

* Utdragsvärdet $f_{ax,k}$ är testat i trä med densitet $\rho_k=350\text{kg/m}^3$

** Ytbehandling typ 3

System 3 används för fortlöpande kontroll av prestanda av fästelement för konstruktioner.

En tillverkningskontroll är upprättad och åtföljs av den ansvariga tillverkaren:

Namn och kontaktadress av tillverkaren

Verpa Senco B.V.

Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Nederländerna

Den här deklaraionsbekaftelsen är giltig så länge det inte görs några förändringar på produkten, råmaterialet och produktionsprocessen är utförd, vilket avsevärt skulle förändra deklarerade värden.

Juni 14, 2013

Lelystad, Nederländerna



Fred van Gerven,
Teknisk chef

Dokument nummer: VS-CPR-201305-S024