



6S2221N

Kvalita triedy Xtreme pre priemyselné sponkovanie. Táto malá pneumatická sponkovačka SENCO je určená na maximálne pracovné zaťaženie. Rôzne modely SFT10XP nastreľujú sponky v dĺžke od 4 mm do 16 mm a majú vynikajúce vlastnosti pre užívateľské pohodlie, čo vedie k vyššej produktivite práce.

APLIKÁCIE

Čalúnenie, dekoratívne lišty, nábytok

VLASTNOSTI

- Zásobník dvojitej dĺžky
- Plnenie zásobníka zdola
- Pohodlný úchop
- Zadný výfuk vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Nie
Typ zoradovania	Zoradené lepením
Rozmery	375 x 42 x 167 mm
Obsahuje obal	Nie
Čistá hmotnosť	1,48 kg
Režim nástreľu	Spúšť výstrelov
Kapacita zásobníka	390 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	1/4" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	23 l/m
Séria spony	Spona C

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	6S2221N
GTIN	0741474124952



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
C spona 8mm RAL9005	Bežne pozinkovaná	CxxBACP
C spona 10mm RAL9005	Bežne pozinkovaná	CxxBACP
C spona 8mm tvrdá ocel'	Bežne pozinkovaná	CxxBBA
C spona 6mm tvrdá ocel'	Bežne pozinkovaná	CxxBBA
C spona 8mm tvrdá ocel'	Bežne pozinkovaná	CxxBBA

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Vzduchová spojka, s 320 kompatibilné, 3/8" NPT, kolík "samec"	4000100



NÁZOV	KÓD
Mazací olej pre pneumatiké náradie s ochranou proti vlhkosti	PC1295

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor 230V	PC1010UK2



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor 110V	PC1010UK1



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor	PC1010EU



NÁZOV	KÓD
	AFN0036UK2