

PUIDUKRUVI METALLI SQ2 WEATHEREX 4,2X41MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS



42GS41MW

RAKENDUSED

Katusepaneelid, puit-metall tööd

TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Lamepea kruvi 8 nibs
Kruvi süvend	Kandiline 2
Kruvi keerme tüüp	Fine
Pöörete arv minutis	2300 RPM
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Weatherex II
Pea läbimõõt	9 mm
Otsa tüüp	Isepuuriv (tiibadega)
Otsa nurk	110 °
Kruvi pikkus	39,8 - 42,2 mm
Kruvi diameeter	4,1 - 4,4 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8718035002075
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	3,5 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



39,8 - 42,2 mm

4,1 - 4,4 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

Materjali teatis CE märgisel	Legeerimata teras
Keerme sisemine läbimõõt	3,5 mm
Keerme pikkus	29,3 mm