

NN KOTVIACI KLINEC KRÚŽKOVANÝ 4,0X40MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU

NN47AXBSR



APLIKÁCIE

Kovové spojovacie prvky, kotvenie, popruhy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	20 °
Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Žiarovo pozinkované 2
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	Plná okrúhla hlava
Typ drieku klinca	Krúžkový driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	36 °
Dĺžka klinca	40 mm
Priemer klinca	4 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274033051
Množstvo v balení	2000 kusy

ŠPECIFIKÁCIE CE

Materiálové označenie na CE etikete	Uhlíková oceľ
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Plocha hlavy	50 mm
Dĺžka závitovej časti	33 mm
Charakteristický moment ohybu	6850 Nmm
Charakteristický parameter torznej sily	668 N/mm ²