



## WCE0472

Le SLP20XP GLN est un cloueur à pareclose pour la feuillure des fenêtres. Le clou de finition AX (1,2mm) allant de 25 à 38mm de longueur est incurvé lors de son passage dans le nez de l'appareil et permet d'éviter les risques de bris de glace. Il suffit de respecter un entraxe de 30 cm entre chaque clou pour obtenir les meilleurs résultats et, pour le dernier clou, de le fixer au maximum entre 8 et 10,5cm de la fin de votre feuillure.

### APPLICATIONS

Encadrements de portes et de fenêtres

### CARACTÉRISTIQUES

- Poignée confortable
- Indicateur de rechargement
- Sans huile


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans huile	Oui
Type de liaison	Liaison collée
Type de clou	Brads (clous tête homme)
Livré en coffret	Oui
Poids net	1,17 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	110 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups	54 l/m par minute
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	WCE0472
GTIN	8715274044910

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Brad AX 1,2x25mm	Galvanisation standard	AXxxEAAP
Brad AX 1,2x25mm		AXxxEGA
Brad AX 1,2x30mm		AXxxEGA
Brad AX 1,2x35mm	Galvanisation standard	AXxxEAAP
Brad AX 1,2x25mm	Galvanisation standard	AXxxEAAP

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Lunettes de sécurité	PC1166



NOM	CODE
Kit de tuyau à air, universel 10m x 6,5mm (Ø int.) 10mm (Ø ext.)	4000650

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
PC1010, mini compresseur, 110 V	PC1010UK1



NOM	CODE
PC1010, mini compresseur	PC1010EU



NOM	CODE
PC1010, mini compresseur, 230 V	PC1010UK2



NOM	CODE
AC8305UK, compresseur bruit réduit	AFN0028UK