

# KE ŽIEDINIŲ VINIŲ JUOSTA 3,3X90MM ANGLINIS PLIENAS (STANDARTINIO TEMPIMO)

## KE59APB



### TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvalkalai, grindų paklotai, terasos danga, santvaros, padėklai ir dėžės


### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Sugretinimo kampas     | 34 °                                    |
| Sujungimo rūšis        | Popierinis sujungimas                   |
| Vielos medžiaga        | Anglinis plienas (standartinio tempimo) |
| Apdaila                | Šviesus bazinis, standartinio tempimo   |
| Danga                  | „Sencoted“                              |
| Vinies galvutės rūšis  | Pusapvalė galvutė                       |
| Galvutės plotis        | 6,71 - 7,21 mm                          |
| Galvutės ilgis         | 5,08 - 5,59 mm                          |
| Vinies strypelio rūšis | Žiedinis strypelis                      |
| Galiuko tipas          | Deimantas                               |
| Galiuko kampas         | 40 °                                    |
| Vinies ilgis           | 90 mm                                   |
| Vinies skersmuo        | 3,3 mm                                  |

### LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN            | 4032933217701 |
| Pakuotės kiekis | 3000 vienetai |
| Grynas svoris   | 18,59 kg      |

### TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



### CE SPECIFIKACIJOS

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CE tvirtinimo detalės tipas           | Apvalaus skerspjūvio žiedinio strypelio vinis |
| Dangos tipas                          | Dangos 3 tipas                                |
| Dangos ilgis                          | 52 mm                                         |
| Galvutės skerspjūvio plotas           | 33 mm                                         |
| Sraigtinės dalies ilgis               | 18 mm                                         |
| Būdingas takumo momentas              | 4221 Nmm                                      |
| Būdingas galvutės traukimo parametras | 14,5 N/mm <sup>2</sup>                        |
| Būdinga tempimo jėga                  | 621 N/mm <sup>2</sup>                         |