

HE STRIPSPIJKER RING 3,1X90MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

HE59AXB



TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Verzinkt 12 micron
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5 - 5,36 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274044033
Verpakkingshoeveelheid	3000 stuks
Nettogewicht	15,9 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Kop oppervlakte	30 mm
Draadlengte	62 mm
Karakteristieke buigmoment	2936 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	20,72 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	633 N/mm ²