

# NN METALSTIK 4,0X60MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

## NN24AXBD



### APPLIKATIONER

Bjælkesko, ankre, stropper


### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Sømvinkel             | 16 °                               |
| Tromlesøm type        | Flad                               |
| Båndtype              | Plastbåndet 16mm                   |
| Trådmateriale         | Kulstofstål med standardtrækstyrke |
| Finish                | Elgalvaniseret 12my                |
| Overflade             | Sencoted                           |
| Søm hovedtype         | Fuldhoved                          |
| Søm skaft             | Ring skaft                         |
| Spids type            | Diamant                            |
| Invendig bånddiameter | 28 - 28 mm                         |
| Søm længde            | 60 mm                              |
| Søm diameter          | 4 mm                               |

### LOGISTIK SPECIFIKATIONER

|             |               |
|-------------|---------------|
| GTIN        | 8715274300450 |
| Pakke antal | 1200 stykker  |
| Netto vægt  | 7,35 kg       |

### FASTNER SPECIFIKATIONER



### CE SPECIFIKATIONER

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| CE-befæstelsestype                     | Søm med rundt tværsnit, ring skaft |
| Overfladetype                          | Overfladetype 3                    |
| Overflade                              | 46,5 mm                            |
| Tværsnitsareal, hoved                  | 50 mm                              |
| Gevindlængde                           | 53 mm                              |
| Karakteristisk Bøjningsmoment          | 6850 Nmm                           |
| Karakteristisk aksial trækstyrke, stål | 668 N/mm <sup>2</sup>              |