



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH HB29APBF (v0)



|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Názov         | HB ostňový cievkový klinec 3,1x90 mm |
| Číslo položky | HB29APBF                             |
| GTIN          | 8715274016924                        |

| Zamýšľané použitie/použitia a identifikácia stavebného výrobku |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Výrobca                                                        | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Zamýšľané použitie/použitia                                    | Spojovací materiál kolíkového typu                         |
| Jedinečný identifikačný kód                                    | HB29APBF                                                   |
| DOP No                                                         | HB29APBF                                                   |
| Harmonizovaná norma                                            | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                           | 3                                                          |
| NB                                                             | 1686                                                       |

| Deklarované parametre                 |              |                                  |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Podstatné vlastnosti: HB29APBF        |              | Parametre                        |
| Charakteristický moment ohybu         | $M_{y,k}$    | 3193 Nmm                         |
| Charakteristický parameter ťahu       | $f_{ax,k}$   | 3,4 N/mm <sup>2</sup>            |
| Charakteristický parameter ťahu hlavy | $f_{head,k}$ | 22,45 N/mm <sup>2</sup>          |
| Charakteristická pevnosť v ťahu       | $f_{tens,k}$ | NPD                              |
| Odolnosť proti korózii                |              | Uhlíková oceľ, SC 1, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  a  $f_{head,k}$  sú testované pri charakteristickej hustote dreva 350 kg/m<sup>3</sup>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) Ď. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Miesto a dátum vydania: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Dodatočné informácie  |       |               |
|-----------------------|-------|---------------|
| Priemer klinca        | $d$   | 3,1 mm        |
| Plocha hlavy          | $d_h$ | 37 mm         |
| Dĺžka klinca          | $L$   | 90 mm         |
| Dĺžka závitovej časti | $l_g$ | 63 mm         |
| Dĺžka hrotu           | $L_p$ | 4 mm          |
| Dĺžka náteru          | $L_h$ | 61,5 mm       |
| Typ ochranného nánosu | Type  | Druh náteru 3 |
| Reakcia na oheň       |       |               |