



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NN47AXBSR (v0)



Név	NN gyűrűs horgonyszeg 4,0x40mm
Cikkszám	NN47AXBSR
GTIN	8715274033051

Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása	
Gyártó	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Felhasználás célja(i)	Dübeles rögzítőelem
Egyedi azonosító kódja	NN47AXBSR
DOP No	NN47AXBSR
Harmonizált szabvány	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők: NN47AXBSR		Teljesítmény
Jellemző áramlási nyomaték	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Visszavonási paraméterek	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	$f_{head,k}$	NPD
Jellemző szakítóképeség	$f_{tens,k}$	NPD
Korrózióval szembeni ellenálló képesség		Horganyzott, 12 µm, SC 1 és 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ és a $f_{head,k}$ tesztelése jellemző fa sűrűségeen történik 350 kg/m³

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENCO Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

További információk		
Szeg átmérője	d	4 mm
Fej-keresztmetszeti területe	d_h	50 mm
Szeg hossza	L	40 mm
Menethossz	l_g	33 mm
Tűzállóság	L_p	5,1 mm
Felület típus	Type	bevonat típus 3
Hajlítóerő		