



## RS29BRB

### APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, lattage, encadrements de portes et de fenêtres, clôture, palettes et caisses, assemblage de boîte, fourrure, encadrement de meubles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Type de liaison                     | Liaison collée                                      |
| Matériau du fil                     | Acier au carbone résistance standard                |
| Finition                            | Résistance à la traction standard, brillant de base |
| Revêtement                          | Sencoted  |
| Type de pointe                      | Biseauté  |
| Angle de pointe                     | 70 °  |
| Diamètre d'agrafe                   | 1,92 mm   |
| Taille de fil d'agrafe              | 2,03 mm   |
| Largeur nominale de dos d'agrafe    | 11,1 mm   |
| Largeur d'agrafe intérieure         | 7,67 mm   |
| Gauge                               | 14  |
| Longueur nominale de patte d'agrafe | 90  |
| Type d'agrafe                       | Agrafe lourde                                       |

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| GTIN                 | 8715274049731 |
| Quantité d'emballage | 4000 pièces   |
| Poids net            | 18,29 kg      |

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



11,1 mm

