

6S2221N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, een dubbel lengte magazijn verhoogt de nuttige werktijd en de productiviteit.



TOEPASSINGEN

Stofferen, decoratieve afwerking, meubelen

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel lang magazijn
- Onderlader magazijn
- Comfortabel handvat
- Luchttuitlaat achter

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	375 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,48 kg
Activering instelling	Trigger fire
Magazijn capaciteit	390 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	C niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2221N
GTIN	0741474124952



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM

C niet 8mm, RAL9005

C niet 10mm, RAL9005

C niet, 8mm

C niet, hss 6mm

C niet, 8mm

AFWERKING

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

Standaard gegalvaniseerd

CODE

CxxBACP

CxxBACP

CxxBBA

CxxBBA

CxxBBA

ACCESSOIRES



NAAM

Stekker universeel male NPT 1/4"

CODE

4000100



NAAM

Premium machine olie voor pneumatische machines, vochtwerend

CODE

PC1295

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM

PC1010EU, mini compressor, 230V

CODE

PC1010UK2



NAAM

PC1010EU, mini compressor, 110V

CODE

PC1010UK1



NAAM

PC1010EU, mini Compressor

CODE

PC1010EU



NAAM

CODE

AFN0036UK2