



8G2001N

Le S65CNP est un cloueur rouleau robuste à air comprimé. Il fonctionne avec des clous allant de 32 à 65mm de long et de diamètres de 2.3 à 2.9mm. Cet outil de la gamme Semi Pro est largement utilisé dans les travaux de couverture charpente. Il est doté d'un corps fait d'alliage en magnésium et d'un piston en matériau léger lui conférant une forte rigidité et puissance.

APPLICATIONS

Palettes et caisses, bardage, construction en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium
- Poignée confortable
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Echappement d'air réglable à 360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Niveau nominal	8 - 8 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de liaison alternative	Assemblage plastique 16mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Oui
Poids net	2,49 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	275 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups 220 l/m par minute	
Pression de service	4,9 - 8,3 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article 8G2001N

GTIN 8715274168616

SPECIFICATIONS CONSOMMABLES



16°

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau lisses ED 2,3x65mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	EDxxAPBH-CN
Clous en rouleau annelés SG 2,1x35mm	Galvanisé à chaud 3	SGxxASAC-CN
Clous en rouleau annelés EL 2,3x45mm	Galvanisé à chaud 3	ELxxASBHR-CN
Clous en rouleau lisses BJ 2,5x60mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	BJxxAPBF-CN
Clous en rouleau annelés BL 2,5x65mm	Galvanisation standard	BLxxAABF-CN

ACCESOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Lubrifiant Trio 12, 4oz	YB0123	Kit de tuyau à air, universel 10m x 6,5mm (Ø int.) 10mm (Ø ext.)	4000650

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022		AFN0004UK2



NOM	CODE	NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031	AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU