

SCN34, CLOUEUR À ROULEAU, DOUBLE**SCN34**

La conception légère et compacte du SCN34 lui permet d'être très maniable et d'enfoncer des clous en rouleau de 25 mm à 50 mm.

APPLICATIONS

Palettes et caisses, bardage, construction en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Echappement d'air réglable à 360°
- Poignée confortable
- Sélection du mode de tir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	6 - 6 mm
Enroulement	Conique
Enroulement alternatif	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de liaison alternative	Assemblage plastique 9mm
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Oui
Poids net	1,55 kg
Mode de tir	Sélectif
Capacité du magasin	400 pièces
Tirs / seconde	4
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	43,8 l/m par minute
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

**IDENTIFICATION
SPECIFICATIONS CONSOMMABLES**

Numéro d'article	SCN34
GTIN	8715274012261
25 - 50 mm	25 - 50 mm
1,6 - 2,1 mm	1,6 - 1,6 mm



16°

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau annelés SE 2,1x50mm	Galvanisé à chaud 3	SExxASBVR-CN
Clous en rouleau lisses SC 2,1x50mm	Galvanisation standard	SCxxAABV-CN
Clous en rouleau annelés SE 2,1x45mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SExxAPBV-CN
Clous en rouleau lisses SC 2,1x45mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	SCxxAPBV-CN
Clous en rouleau annelés SS 2,1x32mm		SSxxAGAVG-CN

ACCESSOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité	PC1295	Embout comp. universel NPT 3/8", mâle	4000110

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
AC12824, compresseur discret	AFN0035		AFN0036UK2



NOM	CODE	NOM	CODE
	AFN0037UK2		AFN0035UK