



9Y2001N

Model NS20BXP má výkon a je odolný na zvládnutie aj tých najnáročnejších aplikácií. Kombinuje všetky vlastnosti a výhody štandardného modelu NS20XP ale je o 20% výkonnejší. NS20BXP nastreľuje spony 16ga a 17ga, spony typu N a O (dĺžka 25,4 mm až 50 mm).

APLIKÁCIE

Palubovka, nábytok, palety a prepravky, opláštenia, konštrukcia podlahy, dosky

VLASTNOSTI

- Nastaviteľný výfuk vzduchu 360°
- Plnenie zásobníka zhora

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Nie
Typ zoradovania	Zoradené lepením
Rozmery	381 x 102 x 279 mm
Obsahuje obal	Áno
Čistá hmotnosť	2,6 kg
Režim nástrelu	Kontaktný nástrel
Kapacita zásobníka	160 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	136 l/m
Séria spony	N spona
Alternatívna séria spony	Spona O

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	9Y2001N
GTIN	8715274237886



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
N spona 25mm	Lesklé, základný štandardný ťah	NxxBRBB
N spona 28mm	Bežne pozinkovaná	NxxLAB
O spona 25mm	Lesklé, základný štandardný ťah	OxxBRBB
N spona 38mm	Pozinkované 12 mikrónov	NxxBXBB
N spona 50mm	Lesklé, základný štandardný ťah	NxxBRBB

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Vzduchová spojka, s 320 kompatibilné, 3/8" NPT, kolík "samec", blister	4000110



NÁZOV	KÓD
Trio lubrikant 12, 4oz	YB0123

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
PC1250, midi kompresor, 110V	PC1250UK1



NÁZOV	KÓD
PC1251, maxi kompresor, 230V	PC1251EU



NÁZOV	KÓD
PC1250, midi kompresor, 230V	PC1250EU



NÁZOV	KÓD
PC1251, maxi kompresor, 110V	PC1251UK1