

HD GLUDAS NAGLAS RULĻOS, 3,1X90 MM STANDARTA STIEPES OGĻEKĻA TĒRAUDS



HD29ASBFR

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, seguma ieklāšana, kopnes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	16 °
Vītnes veids	Plakans
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Vada materiāls	Standarta stiepes ogļekļa tērauds
Apdare	Karsti cinkots 3
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Pilnīgi apaļa galva
Naglu kāta veids	Līdzens kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Pirmās metināšanas stieples attālums	14,2 - 15,5 mm
Otrās metināšanas stieples attālums	33,5 - 34 mm
Naglu garums	90 mm
Naglu diametrs	3,1 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274029573
Iepakojuma daudzums	900 gabali
Neto svars	5,02 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apļa šķērsriezuma vienkārša kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	61,5 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	37 mm
Raksturīgais atdeves moments	2640 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	22,45 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	620 N/mm ²