



9W2001N

Construit din componente durabile, cu rezistență ridicată, capsatorul PS20XP a fost dezvoltat pentru a asigura o performanță și o longevitate extreme. Construcția NOULUI sistem de antrenare permite controlarea superioară a organului de fixare și o capacitate de antrenare de neegalat. Permite introducerea capselor cu coroană de 25 mm, de calibru 16, de la 16 mm până la 50 mm.

APLICAȚII

Îmbinări lemn, cutie cuie ondulate, plăci izolație, șipcă

CARACTERISTICI

- Magazie EZ-Clear
- Adâncime de pătrundere ajustabilă cu blocaj pe adâncime

SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționare cu adeziv
Dimensiuni	387 x 89 x 254 mm
Include cutie de păstrare	Da
Greutate netă	2,4 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	160 bucăți
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	97 l/m
Serie capsă	Capsă P

IDENTIFICARE

Număr articol	9W2001N
GTIN	8715274237800



ELEMENTE DE FIXARE

NUME	FINISAJ	COD
Capsă P 38mm	Zinc placat, 12 microni	PxxBXBB
Capsă P 38mm	Galvanizat normal	PxxBABB
Capsă P 35mm	Zinc placat, 12 microni	PxxBXBB
Capsă P 25mm	Zinc placat, 12 microni	PxxBXBB
Capsă P 25mm	Galvanizat normal	PxxBABB

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
AC24016, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0022



NUME	COD
	AFN0004UK2



NUME	COD
Compresor AC33024EU, fără ulei 230V UE	AFN0004EU



NUME	COD
AC24080, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0034