



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA GE55ASBKR (v0)



Nosaukums	GE rievotas kasešu naglas 2,87x65mm
Preces numurs	GE55ASBKR
GTIN	8715274028514

Naudojimo paskirtis (-ys) ir statybos produkto identifikavimas	
Gamintojas	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Paredzėtasis izmantojums	Apaļtapas tipa stiprinājumi
Unikalus identifikavimo kodas	GE55ASBKR
DOP No	GE55ASBKR
Saskaņotais standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)		
Esminių charakteristikų: GE55ASBKR		Eksploatacinės savybės
Raksturīgais atdeves moments	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilksana caur parametru	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Būdinga tempimo galia	$f_{tens,k}$	NPD
Aizsardzība pret koroziju		Karsti cinkots, 55 µm, SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ir $f_{head,k}$ bandomi esant būdingam medienos tankiui 350 kg/m³

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta KYOCERA SENCO Netherlands B.V. vardu ir įgaliotinas:

Išdavimo vieta ir data: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildoma informacija		
Naglu diametrs	d	2,87 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	d_h	30 mm
Naglu garums	L	65 mm
Vītņotās daļas garums	l_g	45 mm
Naglas punkta garums	L_p	3,7 mm
Pārklājuma garums	L_h	43 mm
Pārklājuma veids	Type	Pārklājuma 3. veids
Reakcija uz uguns iedarbību		