



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION 31038040050 (v0)



Navn	AR+ Spånskruer Undersænket hoved Torx 20 BZ 4,0x50mm Fuld gevind
Vnr. Nr.	31038040050
GTIN	8715274243542

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Selvsærende skrue til trækonstruktioner
Unikke identifikationskode	31038040050
DOP No	31038040050
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1235

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: 31038040050		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	3200 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	10 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	15 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	4800 N
Karakteristisk Brudmoment, stål	$f_{tor,k}$	3 Nm
Torsions Ratio	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 01-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Skrue diameter	d	4 mm
Skrue længde	L	50 mm
Gevindlængde	l_g	50 mm
Brandklasse		