



7V2001N

Az akár 75 mm-es csavarok behajtására is képes automatikus adagolású csavarbehajtó tökéletes választás olyan profi fővállalkozók számára, akik különféle csavarokat hajtanak be számos alkalmazásban. Hajtson be 25 mm-es csavarokat a gipszkartonba egy munkánál, majd váltson könnyedén a 75 mm-es csavarokra a teraszipadlók vagy a lépcsők csavarozásához. A szabadalmaztatott sarokrögzítő adagolórendszer sokoldalúságát és az egész napos vezetékes tápellátást kombinálva, számíthat arra, hogy ez a szerszám szinte minden alkalmazásban elvégzi a csavarok behajtását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, gipszkartonozás, teraszburkolás puha fával, lapolás, fa-fa alkalmazások, raklap- és ládakészítés, padlózatkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval
- Szerszám nélkül állítható orrelem
- Visszahúzáskor adagolás
- Állítható övtartó
- Irányváltó kapcsoló
- Magas nyomatékú motor
- Nagy teljesítményű tápkábel


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Méreték	436 x 82 x 245 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	2,58 kg
Nyomaték	11 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	7V2001N
GTIN	8718035005144

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



3,5 - 5,5 mm



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 tiszta cink 3,5x45mm	Tiszta cink	QxxMC
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 weatherex 3,5x30mm	Weatherex II	QxxMW
Fapadló-fa csavar SD25 rozsdamentes acél, AISI 304 4,5x75mm		RHxxMS
Fapadló-fa csavar SD25 sárga cink 4,5x75mm	Sárga cink	RHxxMY
Fa-fa csavar PH2 sárga cink 4,2x50mm	Sárga cink	KSxxMY

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
DuraSpin bit Senco drive 195mm, buborékcsmagolás	EA0334B



NÉV	CODE
Fémkertes orr darab a DS50, DS5525 és DS5550 modelleknél (13-25 mm)	FC0948EU