



EM03400

Az SHLS80-Q nagy teljesítményű tűzőgépet nagy mennyiségű rögzítőelem pontos és egyenletes elhelyezésére tervezték, hogy a termelékenység növelése érdekében képes legyen a tűzőkapcsok ismételt belövésére. A SHLS80-Q dobтарas szegezőt automatikus gyártó sorok állandó tagjának tervezték. Az SHLS80-Q a tár méretétől függően 38–63 mm-es Q tűzőkapcsokhoz használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lapolás, falburkolás, kerítésépítés, padlózatkészítés, lapok

TULAJDONSÁGOK

- Újratöltési érzékelő
- Kihagyott lövés érzékelő
- Nagy kapacitású tár

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Ragasztott
Méretek	475 x 115 x 613 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	10 kg
Tűzelési mód	Automata
Tárkapacitás	3080 darabok
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	200 l/m
Tűzőkapocs sorozat	Q tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	EM03400
GTIN	8715274184937



KÖTŐELEMÉK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Q tűzőkapocs, 63 mm	Horganyzott 12 mikron	QxxBXBB
Q tűzőkapocs, 63 mm	Normál horganyzott	QxxBABB
Q tűzőkapocs, 63 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	QxxBRBB
Q tűzőkapocs, HighLoad, 63 mm	Horganyzott 12 mikron	QxxBXBBHL
Q tűzőkapocs, 63mm ETA		QxxBGB