



EJ03800

Descoperiți excelența ergonomică de neegalat cu pistolul nostru de cuie în rulouri Smart BoardMaster SCN49XP! Brațul lung reglabil și brațul scurt cu lungime fixă sunt concepute pentru a minimiza oboseala muncitorilor și pentru a crește productivitatea. Unealta noastră BoardMaster absoarbe reculul, permițând sesiuni de lucru mai lungi și mai confortabile. Beneficiați de un control de împușcare cu PLC, cu ajustări precise ale distanței de 10 mm și comutare manuală fără întreruperi. Alternați între două distanțe de tragere prestabilite și obțineți adâncimea perfectă a elementului de fixare cu o adâncime constantă a cursei. Asigurați o aliniere perfectă cu ajutorul șinei și a ghidajelor laser și mențineți distanța corectă cu ajutorul ghidajelor laterale reglabile. Bucurați-vă de o durată de viață extinsă a bateriei cu platforma de baterie Senco de 18.

APLICAȚII

Montaj pardoseală, terasă lemn moale, pardoseală lemn masiv, plăci izolație, placare lemn, învelitoare, placare pereți, aplicații lemn cu lemn, plintă, învelitoare de izolație, panouri, construcție lemn, plăci aglomerate

CARACTERISTICI

- Braț telescopic
- PLC programabil
- Ghidaj de margine ajustabil
- Linie laser
- Mâner retractabil
- Declanșator selectabil

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interstițiu	6 - 8 mm
Înfășurare tip	Flat
Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționat cu fire
Tip alternativ de colaționare	Colaționat cu plastic 16mm
Tip cui	Cuie în rulouri (de bandă)
Diametru exterior max rulou	120 mm
Dimensiuni	1283 x 314 x 1173 mm
Mod de împușcare	Automat
Capacitate magazie	375 bucăți
Împușcături / secundă	5
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	111 l/m
Presiune de funcționare	5 - 8,3 bar

IDENTIFICARE SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE

Număr articol	EJ03800
CTIN	8715274245249
	32 - 65 mm
	32 - 60 mm
	50 - 65 mm
H	2,1 - 2,87 mm
H	2,1 - 2,5 mm
H	2,5 - 2,5 mm



ELEMENTE DE FIXARE MANUALE CONEXE

NUME	FINISAJ	COD
Cui în rulouri, EL, inelat, 2,3x38mm	Galvanizat la cald 3	ELxxASBHR-CN
Cui în rulouri, SG, inelat, 2,1x50mm	Galvanizat la cald 3	SGxxASAC-CN
Cui în rulouri, BL, inelat, 2,5x65mm	Galvanizat la cald 3	BLxxASBF-CN
Cui în rulouri, GL, inelat, 2,87mmx50mm	Zinc placat, 12 microni	GLxxAXBF-CN
Cui în rulouri, GL, inelat, 2,87mmx65mm	Zinc placat, 12 microni	GLxxAXBF-CN