


MN KOTVIACI KLINEC KRÚŽKOVANÝ 3,8X38MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU



MN17AABMR

APLIKÁCIE

Kovové spojovacie prvky, kotvenie, popruhy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	34 °
Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Bežne pozinkovaná
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	Plná okrúhla hlava
Typ drieku klinca	Krúžkový driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	38 °
Dĺžka klinca	38 mm
Priemer klinca	3,8 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274041742
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	3,6 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Materiálové označenie na CE etikete	Uhlíková oceľ
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Plocha hlavy	50 mm
Dĺžka závitovej časti	31 mm
Charakteristický moment ohybu	6850 Nmm
Charakteristický parameter torznej sily	668 N/mm ²