

MC60-34, CLOUEUR POUR PLAQUES PERFORÉES



6K2001N

Le MC60-34 est un cloueur pneumatique pour connecteurs de charpente et plaques perforées permettant la fixation de clous allant de 38 à 64mm de longueur. Son nez innovant est spécialement conçu pour assurer un positionnement précis de l'appareil dans les trous pré-percés des connecteurs. Ce cloueur de notre gamme ProSerie est fabriqué avec des matériaux durables et de haute qualité tout en restant léger et ergonomique. Le MC60-34 possède la puissance nécessaire pour pénétrer les matériaux de charpente les plus durs, y compris les bois d'ingénierie.

APPLICATIONS

Solives, equerres métalliques, ancrage, charpente

CARACTÉRISTIQUES


- Verrouillage du tir
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Echappement d'air réglable à 360°
- Plaques latérales en acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison plastique
Type de liaison alternative	Liaison papier
Type de clou	Clous en bande pour plaques perforées
Livré en coffret	Non
Poids net	2,68 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	20 pièces
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups 117,5 l/m par minute	
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article	6K2001N
GTIN	0741474115912

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

1
YEAR
LIMITED
WARRANTY

• USE •
GENUINE
SENO®
FASTENERS™

34°

MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
NN annelé plaque perforée 4,0x50mm	Zingué 12 microns	NNxxAXBMR
NN annelé plaque perforée 4,0x60mm	Zingué 12 microns	NNxxAXBMR
NN annelé plaque perforée 4,0x40mm	Galvanisation standard	NNxxAABMR
NN annelé plaque perforée 4,0x50mm	Galvanisation standard	NNxxAABMR
NN annelé plaque perforée 4,0x40mm	Zingué 12 microns	NNxxAXBMR

ACCESOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques PC0102		Kit de tuyau à air, universel 10m x 6,5mm (Ø int.) 10mm (Ø ext.)	4000650

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022		AFN0004UK2



NOM	CODE	NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU		AFN0039UK2