



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 42RH55MS-8014 (v2)



Názov	Podlahová skrutka drevo k drevu SD25 nerezová oceľ AISI 304 (A2) 4,2x55mm
Číslo položky	42RH55MS-8014
GTIN	8715274054384

Zamýšľané použitie/použitia a identifikácia stavebného výrobku	
Výrobca	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Zamýšľané použitie/použitia	Samorezné skrutky na drevené konštrukcie
Jedinečný identifikačný kód	42RH55MS-8014
DOP No	42RH55MS-8014
Harmonizovaná norma	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarované parametre		
Podstatné vlastnosti: 42RH55MS-8014		Parametre
Charakteristický moment ohybu	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Charakteristická pevnosť v ťahu	$f_{tens,k}$	3200 N
Charakteristická torzná sila	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Torzný pomer	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Odolnosť proti korózii		Nehrdzavejúca oceľ A2 (CRC II), SC 1,2 a 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ a $f_{head,k}$ sú testované pri charakteristickej hustote dreva 350 kg/m³

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za a v mene KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Miesto a dátum vydania: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Dodatočné informácie		
Priemer skrutky	d	4,2 mm
Priemer hlavy	d_h	7 mm
Dĺžka skrutky	L	55 mm
Dĺžka závitovej časti	l_g	36 mm
Priemer vnútorného závitu	d_i	3,15 mm
Reakcia na oheň		