

HD29ASBFR



APLIKACE

Rámové konstrukce, opláštění, palubka, krovy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Plochý
Typ seřazení	Seřazený drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žárově pozinkované 3
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	14,2 - 15,5 mm
Vzdálenost druhého drátu	33,5 - 34 mm
Délka hřebíku	90 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274029573
Množství balení	900 kusy
Čistá hmotnost	5,02 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	61,5 mm
Plocha hlavy	37 mm
Charakteristický moment ohybu	2640 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	22,45 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	620 N/mm ²