



## EM04000

Az SHLS80-N nagy teljesítményű tűzögépet nagy mennyiségű rögzítőelem pontos és egyenletes elhelyezésére tervezték, hogy a termelékenység növelése érdekében képes legyen a tűzőkapcsok ismételt belövésére. Az SHLS80-N kapcsolót automata gyártósorok állandó tagjának tervezték. Az SHLS80-N a tár méretétől függően 25–63 mm-es N tűzőkapcsokhoz használható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lapolás, falburkolás, kerítésépítés, padlózatkészítés, lapok

### TULAJDONSÁGOK

- Újratöltési érzékelő
- Kihagyott lövés érzékelő
- Nagy kapacitású tár

### TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Olajmentes                         | Nem                |
| Tárazási típus                     | Ragasztott         |
| Méret                              | 475 x 100 x 613 mm |
| Hordtáskát tartalmaz               | Nem                |
| Nettó súly                         | 10 kg              |
| Tűzelési mód                       | Automata           |
| Tárkapacitás                       | 3080 darabok       |
| Levegőigény perenkénti 60 lövésnél | 200 l/m            |
| Tűzőkapocs sorozat                 | N tűzőkapocs       |

### AZONOSÍTÁS

|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | EM04000       |
| GTIN     | 8715274184821 |



## KÖTŐELEMOK

| NÉV                 | FELÜLETKEZELÉS                     | CODE    |
|---------------------|------------------------------------|---------|
| N tűzőkapocs, 25 mm | Sima szabvány<br>szakítószilárdság | NxxBRBB |
| N tűzőkapocs, 25 mm | Normál horganyzott                 | NxxFAA  |
| N tűzőkapocs, 25 mm | Normál horganyzott                 | NxxBABB |
| N tűzőkapocs, 25 mm | Normál horganyzott                 | NxxLAB  |
| N tűzőkapocs, 25 mm | Normál horganyzott                 | NxxFAB  |