



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA MP17AABDR (v0)



Pavadināms	MP metalo jungties žiedas 3,8x38mm
Prekēs numeris	MP17AABDR
GTIN	8715274183916

Paredzētais izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	MP17AABDR
DOP No	MP17AABDR
Darnusis standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: MP17AABDR		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	NPD
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Dengta cinku, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vinies skersmuo	d	3,8 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	d_h	50 mm
Vinies ilgis	L	38 mm
Sraigtinės dalies ilgis	l_g	31 mm
Taško ilgis	L_p	5,1 mm
Dangos tipas	Type	Dangos 3 tipas
Reakcija į ugnį		