

6S2221N



De qualité extrême pour les travaux industriels d'agrafage à fil fin, cet outil pneumatique et durable SENCO est conçu pour fournir des performances professionnelles. Divers modèles SFT10XP permettent d'enfoncer des agrafes d'une longueur allant de 5 à 16 mm et présentent d'excellentes caractéristiques pour le confort de l'utilisateur, avec un magasin double longueur pour un gain de temps et une productivité accrue.

APPLICATIONS

Tapisseries, décoration, ameublement

CARACTÉRISTIQUES

- Magasin double longueur
- Magasin à chargement par le bas
- Poignée confortable
- Echappement arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison collée
Dimensions	375 x 42 x 167 mm
Livré en coffret	Non
Poids net	1,48 kg
Mode de tir	Déclenchement par gâchette
Capacité du magasin	390 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups	23 l/m par minute
Série d'agrafe	Agrafe C

IDENTIFICATION

Numéro d'article	6S2221N
GTIN	0741474124952



0°
22GA

ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Agrafe C 8mm, RAL9005	Galvanisation standard	CxxBACP
Agrafe C 10mm, RAL9005	Galvanisation standard	CxxBACP
Agrafe C 8mm	Galvanisation standard	CxxBBA
Agrafe C, haute résistance à la traction 6mm	Galvanisation standard	CxxBBA
Agrafe C 8mm	Galvanisation standard	CxxBBA

ACCESSOIRES



NOM	CODE	NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 1/4", mâle	4000100	Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité	PC1295

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE	NOM	CODE
PC1010, mini compresseur, 230 V	PC1010UK2	PC1010, mini compresseur, 110 V	PC1010UK1



NOM	CODE	NOM	CODE
PC1010, mini compresseur	PC1010EU		AFN0036UK2