



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 42RH55MS-8014 (v2)



Pavadināms	Medžio grindų dangos tvirtinimo prie medienos varžtas SD25 nerūdijantis plienas AISI 304 (A2) 4,2x55mm
Prekės numeris	42RH55MS-8014
GTIN	8715274054384

Paredzētais izmantojums, un būvuzstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Savisriegai medinēms konstrukcijs
Unikālais identifikācijas numurs	42RH55MS-8014
DOP No	42RH55MS-8014
Darnusis standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: 42RH55MS-8014		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Būdinga tempimo galia	$f_{tens,k}$	3200 N
Būdinga sukimosi jėga	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Sukimosi koeficientas	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Apsauga nuo korozijos		Nerūdijantis plienas A2 (CRC II), SC 1,2 ir 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija

Varžto skersmuo	d	4,2 mm
Galvutės skersmuo	d_h	7 mm
Varžto ilgis	L	55 mm
Sraigteinės dalies ilgis	l_g	36 mm
Vidinis sriegio skersmuo	d_i	3,15 mm
Reakcija į ugnį		

