



**42R55MX**

#### RAKENDUSED

Puit-puit tööd, vahepõrandad

#### TEHNILISED ANDMED

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Seose tüüp          | Plastikseotud             |
| Kruvipea tüüp       | Väike kruvi 4 nibs        |
| Kruvi süvend        | PH 2                      |
| Kruvi keerme tüüp   | 2/3 keere                 |
| Pöörete arv minutis | 2300 RPM                  |
| Traadi materjal     | Roostevaba teras AISI 316 |
| Pea läbimõõt        | 7 mm                      |
| Otsa tüüp           | Tüüp 17 lõige             |
| Otsa nurk           | 23 °                      |
| Kruvi pikkus        | 53,8 - 56,2 mm            |
| Kruvi diameeter     | 4,1 - 4,35 mm             |

#### LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

|               |               |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 8715274059297 |
| Pakendi kogus | 1000 pieces   |
| Netokaal      | 3,79 kg       |

#### KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

#### CE SPETSIFIKATSIOONID

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Keerme sisemine läbimõõt             | 3,15 mm              |
| Keerme pikkus                        | 36 mm                |
| Iseloomulik tootlusmoment            | 2400 Nmm             |
| Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter | 16 N/mm <sup>2</sup> |
| Iseloomulik tõmbe mahtuvus           | 3200 N               |
| Väände suhe                          | ≥ 1,5                |
| Iseloomulik väändetakistus           | 1,88 Nm              |
| Iseloomulik väändetugevus            | 3,47 Nm              |