

HC HLADKÝ HŘEBÍK V PÁSU 3,1X90MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

HC59ESBKR



APLIKACE

Rámové konstrukce, opláštění, konstrukce podlahy, palubka, krovy, palety a přepravky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený papírem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žárově pozinkované 3
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	D-hlava
Šířka hlavy	6,71 - 7,21 mm
Délka hlavy	5 - 5,36 mm
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Ostré dláto
Úhel hrotu	40 °
Délka hřebíku	90 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274027623
Množství balení	2000 kusy
Čistá hmotnost	11,35 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	60 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	2570 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	30,1 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	633 N/mm ²