



EJ04000

Valitse erittäin ergonominen vahvalankainen Smart BoardMaster SQS55XP -hakasnaulain! Säädettyä pitkä varsi ja kiinteäpituuksinen lyhyt varsi on suunniteltu vähentämään käyttäjän väsymistä ja lisäämään tuottavuutta. BoardMaster vaimentaa työkalun rekyä, joten voit työskennellä pidempään ja mukavammin. PLC-ohjattu naulauksen hallinta tarjoaa tarkat 10 mm:n etäisyyssäädöt ja saumattoman manuaaltilan vaihdon. Vaihtelee kahden esiasetetun laukaisuetäisyyden välillä ja upota kiinnikkeet täydelliseen syvyyteen portaattomalla naulaussyvyyden säädöllä. Varmista täydellinen kohdistus kisko- ja laserohjaimilla sekä pidä välit oikeina säädettävillä sivuohjaimilla. SENCON 18 V:n akkujärjestelmä tarjoaa pidemmän akunkeston, ja viimeisen hakasen tunnistus estää tyhjän laukaisun.

KÄYTTÖKOHTEET

Terassinkannet, terassinkannet, pehmeät puulajit, kovapuulattiat, eristelevytykset, panelointi, levytykset, ulkoverhoilu, puu-puuhun-sovellukset, listoitukset, eristelevytykset, levytykset, puurakenteet, puukuitulevyt

OMINAISUUDET

- Teleskooppivarsi
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä
- Ohjelmoitava ohjausyksikkö

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-18 - 49 °C
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Liimasidottu
Mitat	1283 x 314 x 1173 mm
Nettopaino	15 kg
Laukaisutapa	Automaattinen
Lippaan kapasiteetti	130 kappaletta
Laukausta/s	5
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	185 l/m
Käyttöpaine	5 - 8,3 bar
Hakassarjan malli	Q-hakana

IDENTIFIOINTI

Nimike	EJ04000
CTIN	8715274229515



KIINNITTIMET

KUVAUS

Q-hakanen 44mm

Q-hakanen HighLoad 57mm ETA

Q-hakanen 63mm

Q-hakanen 63mm

Q-hakanen 38mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

Sinkitty 12 micron

Sinkitty 12 micron

tavanomainen sinkitys

Sinkitty 12 micron

KOODI

QxxBRBB

QxxBXBBHL

QxxBXBB

QxxBABB

QxxBXBB

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

AC32024UK, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0031UK



KUVAUS

AC24080, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0034



KUVAUS

AC33024EU, öljytön 230V kompressori

KOODI

AFN0004EU



KUVAUS

AC32024, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0031