

HD29ASBFR



KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, terassinkannet,
ristikkorakenteet


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Ensimmäisen langan etäisyys	14,2 - 15,5 mm
Toisen langan etäisyys	33,5 - 34 mm
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274029573
Pakkauksen määrä	900 kappaletta
Nettopaino	5,02 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	61,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	37 mm
Taivutusmomentti	2640 Nmm
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	620 N/mm ²