



5H9211N-L

IZMANTOŠANA

Ģipškartona profilu stiprinājumi, apšuvums, karkasa kanāls, griestu karkasa stiprināšana pie betona, betona veidnes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Darba temperatūras diapazons	-7 - 49 °C
Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Naglu veids	Tērauda un betona tapas
Izmēri	459 x 139 x 340 mm
Iekļauts koferis	Jā
Neto svars	3,6 kg
Izšaušanas režīms	Ierobežojošs
Magazīnas ietilpība	42 gabali
Akumulatoru skaits komplektā	2 gabali
Gāzes patronas garums	165 mm
Šāviņi vienā gāzes patronā	1200

IDENTIFIKĀCIJA

Preces numurs	5H9211N-L
GTIN	8715274169606

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



TVIRTINIMO DETALĒS

NOSAUKUMS	APDARE	KODS
Parastās tērauda un betona tapveida naglas, 19 mm	Parasts cinkots (dzeltens, hromēts)	SCPxxxx
Parastās tērauda un betona tapveida naglas, 22 mm	Parasts cinkots (dzeltens, hromēts)	SCPxxxx
Parastās tērauda un betona tapveida naglas, 38 mm	Parasts cinkots (dzeltens, hromēts)	SCPxxxx
Parastās tērauda un betona tapveida naglas, 40 mm	Parasts cinkots (dzeltens, hromēts)	SCPxxxx
Parastās tērauda un betona tapveida naglas, 15 mm	Parasts cinkots (dzeltens, hromēts)	SCPxxxx

PIEDERUMI



NOSAUKUMS	KODS
	918ABT



NOSAUKUMS	KODS
Magnētisks uzgalis SGP40/L	HC0697

SUDERINAMI PRODUKTAI



NOSAUKUMS	KODS
Polārā gāzes patrona, blistera iepakojums, 40 gramu PC1307P	



NOSAUKUMS	KODS
Polārā gāzes patrona, 40 gramu	PC1308P