



6S2421N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, met een verlengde neus voor diepliggende toepassingen.

TOEPASSINGEN

Decoratieve afwerking, afwerking, meubelen, stofferen

EIGENSCHAPPEN

- Lange neus

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	218 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1 kg
Activering instelling	Trigger fire
Magazijn capaciteit	180 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	C niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2421N
GTIN	0741474124990



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
C niet 8mm, RAL9005	Standaard gegalvaniseerd	CxxBACP
C niet 10mm, RAL9005	Standaard gegalvaniseerd	CxxBACP
C niet, 8mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA
C niet 16mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxFAA
C niet, hss 6mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Machine smeermiddel 115g. (tube)	YB0123



NAAM	CODE
Persluchtset universeel 10m x 6,5mm	4000650

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1010EU, mini Compressor	PC1010EU



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 230V	PC1010UK2



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 110V	PC1010UK1



NAAM	CODE
	AFN0036UK2