



Marin & Entreprenadfett CA-2 är lämpligt i långsamma och tungt lastade rullningslager, glidlager, glidytor, bussningar etc. i våta och fuktiga miljöer.

Marin & Entreprenadfett CA-2 är ett vattenfritt kalciumförtjockat smörjfett baserat på en blandning av mineralolja och polymer. Fettet innehåller antioxidanter, korrosion hämmare och EP/AW-tillsatser.

Förtjockningsmedlet, tillsammans med den speciella basoljeblandningen, gör produkten lämplig för smörjning av tungt lastade lager och i våta och korrosiva miljöer.

Smörjfettet har utmärkt vidhäftning och vattenmotstånd.

Produkten är speciellt utvecklad för marina applikationer och som ett universellt fett för skogsbruk, jordbruks- och entreprenadfordon.

Produkten är också lämplig i industriella applikationer där vattenspolning och korrosion är problematisk.

Fettet pumpas lätt in de flesta av de moderna centraliserade smörjsystemen trots dess höga basoljeviskositet.

TYPISKA TEKNISKA DATA

Förtjockningsmedel: Vattenfritt kalcium

Basvätska: Mineralolja / Polymer

Textur: slät

Färg: ljusgul

NLGI-klass ASTM D 217: 2

Droppunkt IP 396: > 140 °C

Basoljeviskositet vid 40°C ASTM D 7152: 1370 mm²/s

Basoljeviskositet vid 100°C ASTM D 7152: 95 mm²/s

Penetration 60 slag ISO 2137: 265 - 295

4-kula svetsbelastning DIN 51350:4: 3200 N

Vattenresistens vid 90°C DIN 51807:1: 0 - 90

Vattenurspolning vid 79°C ISO 11009: < 10 %

Emcor salt water ISO 11007: max 2 - 2

Flödestryck vid -30°C DIN 51805 mod: < 1400 mbar

SKF R2F B at 120°C SKF: Pass

Density IP 530: 900 kg/ m³

Temperatur område: -30°C to +120°C (Max +130°C)