



jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Se mer

LÅG SKO MED VÄRMETÅLIG SULA

Låg sko med värmetålig sula. Slitstark mikrofiber och hållbar textil gör denna skyddssko extra hållbar. Spiktrampskydd i plasmabehandlad komposit (PTC) textil, mellansula i PU och tåhätta i aluminium. Lämplig både för inom- och utomhusmiljöer.

EGENSKAPER

- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- Extra skosnören
- Stabilizator
- Vattenavvisande
- Anatomiskt utformad
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Smal/Normal
KOLLEKTION Flow
OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS 8303 FX3 Supreme
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING Snörning
LÄNGD PÅ SKOSNÖREN 90 cm
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.06 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

DGUV 112-191

ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ergothan stötdämpningssystem
- ESD
- Aluminiumtåhätta
- Oljebeständig yttersula
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Stabilisator
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.