

Produktblad

Produkt	Benämning	Art. Nr.
Partikelfilter	SR 510	H02-1312

Produktbeskrivning

Partikelfilter SR 510 är avsett för användning i Sundströms halvmasker, helmasker och fläkt SR 500. Filtret är av typ P3 och skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar. Partikelfiltret kan enkelt kombineras gasfilter ur Sundströms sortiment för att erhålla ett skydd även mot gaser och ångor, t ex vid sprutmålning. Partikelfilter bör kombineras med förfilter 221, vilket ökar livslängden.

Fläkt SR 500 ska alltid användas med två partikelfilter eller två kombinationsfilter bestående av gasfilter och partikelfilter.

Teknisk specifikation

	SR 510	EN 143:2000	EN 12941:1998	EN 12942:1998
Temperaturområde, användning	-10 °C – +55 °C <90 % RH	–	–	–
Temperaturområde, lagring	-20 °C – + 55 °C <90 % RH	–	–	–
Tryckfall vid 30 l/min	40 Pa	120 Pa	–	–
Tryckfall vid 95 l/min	120 Pa	420 Pa	–	–
Diameter/höjd	107/31 mm	–	–	–
Vikt	44 g	300 g	–	–
Avskiljningsgrad, paraffinolja	>99,997 % ¹⁾	>99,95 %	>99,80 %	>99,95 %

1) Uppmätt av ackrediterade testlaboratoriet INSPEC Testing Services.

Godkänd enligt EN 143:2000, EN 12941:1998 and EN 12942:1998.
Kontrollorgan är INSPEC Certification Services, 0194.

Produkten är tillverkad inom ett kvalitetssäkringssystem – ISO 9001 – som är godkänt av INSPEC Certification Services.

Rätt till ändringar i specifikationer och sortiment förbehålls.

Sundström 

Sundström Safety AB • Tel. 08 562 370 00 • Fax. 08 562 370 60
www.srsafety.se