

5-56 PRO

Tekniskt datablad

Produktnamn: 5-56 Pro
Försäljningskod: 32734

Skapat datum: 8/2016

Version: I

1: Allmän beskrivning

Ett verkligt flerfunktionsverktyg i en burk för professionella fordonsmekaniker. Tränger undan fukt, startar fuktiga motorer, förebygger elektriska fel. Frigör och smörjer kärvande och rostiga mekanismer. Skyddar mot fukt och förebygger snabbt uppkommande rost.

2: Egenskaper

- Allmänt korrosionsskydd.
- Temporärt skydd av metalledar under förvaring.
- Skyddar metaller och legeringar.
- Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
- Lossar metalledar som har kärvat ihop på grund av smuts, korrosion eller torkat fett.
- Tränger in snabbt.
- Säker på alla metallytor, orsakar inte anlöpning.
- Säker på de flesta plaster, gummiaterial och beläggningar. Testa före användningen på material som är känsliga eller utsatta för påkänning.
- Praktisk 360 graders (inklusive inverterad position) sprayventil för aerosoler.
- Mycket ren drivgas av CO2 vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

3: Användningsområden

- Kärvande och korroderade delar.
- För att avlägsna fukt från tändningssystem.
- Yrkesmässig fordonsprodukt med många funktioner.

4: Anvisningar

- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Använd förlängningsröret för exakt applicering.
- Vänta några minuter för god inträngning.
- Upprepa vid behov.
- För att ta bort rester eller överflödig produkt, använd CRC Power Clean Pro.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 31 och tillägg finns för alla produkter från CRC.



5: Typiska produktdata (utan drivgas)

- Utseende : Vätska.
- Färg : Bärnstensfärgad
- Lukt : Salicylat.
- Densitet : 0,82 g/cm³ (vid 20 °C).
- Flampunkt : >70 °C (Closed cup)
- Självantändningstemperatur : >200 °C
- Densitet aktiv produkt : 0,88 g/cm³ (vid 20 °C).
- Dynamisk viskositet aktiv produkt : 26 mPa s (vid 40 °C).
- Typisk belägningsvikt : 1–2 µm

6: Förpackning

Aerosol

12 x 500 ml

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats på grund av ändrad lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hämtas från vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på vår webbplats för den här produkten, så att du får eventuella uppdateringar skickade till dig automatiskt.