

BIO-FOMO®2

Formolja Allround

**Biobaserad &
Biologisk nedbrytbar**

TEKNISKT DATABLAD

BIO-FOMO®2 är en medelviskösbaserad formolja som har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle.

BESKRIVNING

Alla produkter i BIO-FOMO®-serien:

- Är luktfria och ger snygg finish utan missfärgning
- Uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassificerade som farliga enl. EU-förordning 1272/2008 (CLP)
- Är inte klassade som farligt gods
- Är biobaserade & bionedbrytbara

TEKNISKA DATA

Viskositet vid 40°C	13 mm ² /s
Flampunkt	> 100°C
Biogent kolinnehåll ¹	97 %
Koldioxidavtryck (PCF) ²	161g CO ₂ /kg
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable) ³	

ANVÄNDNINGARNA

BIO-FOMO®2 är en allroundprodukt lämplig för de flesta gjutningar och typer av formar. Lämpad för både vertikal och horisontell applicering. Produkten rekommenderas för temperaturer ned till -5°C.

Lämplig som året-runt produkt för betongåkerier.

APPLICERING

- | | |
|--|--|
| ☒ Trä | Appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtryckspruta eller roller. Torka av överflöd med trasa eller mopp för att undvika porbildning. Åtgång ca. 1 liter per 30-50 m ² . |
| ☒ Stål | |
| ☒ Polyuretan | |
| ☒ Syntetisk | |

MILJÖ & SÄKERHET

Produkten är BASTA-registrerad och rekommenderad produkt hos Byggsäkerhetsrådet. Se produktens säkerhetsdatablad för information om hantering och säkerhet.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.



¹ ASTM D6866

² Product Carbon Footprint (cradle to gate)

³ Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

FÖRPACKNING

Våra förpackningar är tillverkade av återvunnen plast. Kan lagras upp till två år i obruten förpackning. Bör lagras frostfritt och ej i direkt solljus.



KN-nummer 3403 99 00 00



De flesta av våra produkter är tillgängliga i de här förpackningarna