











# SafetyReel G2 slangvindor

## SafetyReel G2 slangvindor






### Teknisk data

Max. arbetstryck (bar)	16 bar
Max arbetstryck anslutet (bar)	16 bar
Media	Luft/vatten, Luft
Slangvariant	C-line
Slangmaterial	PUR/PVC
Min temperatur (°C)	-20 °C
Max temperatur (°C)	60 °C
Slangtyp	Rak Armerad
Slangfärg	Blå, Hi-vis grön
Max. arbetstryck (MPa)	1.6 MPa
Slanglängd på vinda	20 - 30 m
Material Slangupprullare	Plast
Typ av slangupprullare	Stängd vinda



	Art. nr.	Kategori	ID x OD (mm)	Anslutning inlopp	Anslutning utlopp
	199112620	Stor vinda	11.0 x 16.0	R 1/2" hane	R 1/2" hane
	199112621	Stor vinda	11.0 x 16.0	1/2" NPT Utvändig	1/2" NPT Uvändig
	199112622	Stor vinda	11.0 x 16.0	eSafe 320 nippel	eSafe 320 koppling
	199112630	Stor vinda	11.0 x 16.0	eSafe 320 nippel	eSafe 320 koppling
	199112640	Stor vinda	13.0 x 18.0	R 1/2" Utvändig	R 1/2" Utvändig
	199112641	Stor vinda	13.0 x 18.0	1/2" NPT Utvändig	1/2" NPT Utvändig
	199112642	Stor vinda	13.0 x 18.0	eSafe 320 nippel	eSafe 320 koppling
	199112643	Stor vinda	13.0 x 18.0	eSafe 410 nippel	eSafe 410 koppling

Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris. Alla mått är i mm. Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Vissa artikelnummer kan ha en minsta orderkvantitet. CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gånganslutningar enligt ISO-standard, om inte annat anges.

	199112650	Stor vinda	13.0 x 18.0	eSafe 320 nippel	eSafe 320 koppling
	199112660	Stor vinda	16.0 x 21.0	R 3/4"Utvändig	R 3/4" Utvändig
	199112662	Stor vinda	16.0 x 21.0	eSafe 410 nippel	eSafe 410 koppling
	199112661	Stor vinda	16.0 x 21.0	3/4" NPT Utvändig	3/4" NPT Utvändig
	199112670	Stor vinda	16.0 x 21.0	eSafe 410 nippel	eSafe 410 koppling

Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris. Alla mått är i mm. Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Vissa artikelnummer kan ha en minsta orderkvantitet. CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gånganslutningar enligt ISO-standard, om inte annat anges.