



Centralsmörjfett EP 2.0, är ett universalfett lämpligt för rullningslager, glidlager, glidytor, bussningar i våta och fuktiga miljöer.

Centralsmörjfett EP 2.0 är ett vattenfritt kalciumförtjockat smörjfett baserat på en mineralolja.

Fettet innehåller antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW-tillsatser.

Förtjockningsmedlet, tillsammans med den speciella basoljeblandningen gör produkten lämplig för smörjning av medelbelastade lager och i våta och korrosiva miljöer. Smörjfettet har utmärkt vidhäftning och vattenbeständighet.

Centralsmörjfett EP 2.0 är ett högkvalitativt universalfett som kan användas i både industriella och fordonsapplikationer. Fettet är lämpligt för ett brett utbud av glid- och rullager.

#### **TYPISKA TEKNISKA DATA**

Förtjockningsmedel: Vattenfritt kalcium

Basvätska: Mineralolja

Textur: Slät

Färg: gul

NLGI-klass ASTM D 217: 2

Droppunkt IP 396: > 140 °C

Basoljeviskositet vid 40°C ASTM D 7152: 220 mm<sup>2</sup>/s

Basoljeviskositet vid 100°C ASTM D 7152: 15 mm<sup>2</sup>/s

Penetration 60 slag ISO 2137: 265 - 295

4-kula svetsbelastning DIN 51350:4: 3400 N

Vattenresistens vid 90°C DIN 51807:1 0

Vattenurspolning vid 79°C ISO 11009: 2 %

EMCOR saltvatten ISO 11007: ≤ 2 - 2

Flödestryck vid -30 °C DIN 51805 mod: < 1400 mbar

SKF R2F B vid 120°C SKF: Pass

Densitet IP 530: 910 kg / m<sup>3</sup>

Temperaturområde: -30 °C till +120 °C