

Q8 Glykol

Utmärkt monoetylglykol-baserad frostskyddsvätska.

Beskrivning

Q8 Glykol är en utmärkt koncentrerad frostskyddsvätska baserad på monoetylglykol. Produkten är lämplig för öppna och slutna kylsystem i bensen och dieselmotorer. Den ger förutom frysskydd ett utmärkt skydd mot rost och korrosion i kylsystem. Skyddar aluminium och alla andra typer av i motorer förekommande metaller. Innehåller ej amin-, nitrit-, borat-, silikat- eller fosfatföreningar.

Användningsområde

Vår rekommendation är att 50% Q8 Glykol (koncentrerad) blandas i vatten. Mer än 60% Q8 Glykol bör inte tillsättas, eftersom denna inblandning ger maximalt frysskydd (frys punkt ca -50°C).

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ASTM	D 3306	CUNA	NC 956-16
Afnor	NF R 15-601	MIL-Sweden	FSD 8704
BS	6580		

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	1,110
pH	D 1287	-	9
Frysskydd 50-50%	D 1177	°C	-34°C
Frysskydd 33-67%	D 1177	°C	-18°C
Kokpunkt	-	°C	>150°C
Flampunkt, COC	D 92	°C	>100°C
Water content	-	%	max 4%
Färg	Visual	-	Blå

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

Byt kylvätska i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar Använd aldrig outspädd Q8 Glykol.