

Ersätter: 2011-03-15

Datum: 2014-10-08

CascoSpack S

Färdigblandat snabbtorkande latexspackel för snickeri. För spackling av hål samt bredspackling av små ytor inomhus. Har bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial.

- Snabbtorkande
- Valfyllande

TEKNISK DATA

Typ: Akrylat copolymer.
Färg: Vit.
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 1770 kg/m³.
Lösningsmedel: Vatten.
Kornstorlek: 0,02 mm.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C.
Åtgång: 1 liter/m²/mm.
Skiktjocklek: 2 mm
Torktid: 2 – 4 timmar.
Verktyg: Stålspackel.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Vid slipning rekommenderas användning av skyddsglasögon.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Trärena ytor ska grundmålas. Fyll ojämnheter med spackel. Låt torka och slipa sedan ytan jämn. Dammfri yta kan målas med latex/alkydfärg. Verktyg rengörs med vatten.

FÖRPACKNING

400 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



REG. NO. 31982

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.se