

Smartline X Vacuum

Evakueringsutrustning

- Kompakt räddningsutrustning
- Alltid med dig
- Kan monteras på sele

EN 341 : 2011



Produktbeskrivning

Smartline X kit speciellt framtagen för stolp- och mastarbete men kan även användas till de flesta evakuering och räddningar på höjder upp till 25 meter. Smartline X, med sin stora kapacitet fast i liten förpackning och låga vikt, möjliggör att du enkelt alltid bär med den på selen för din trygghet. Smartline X styrs manuellt och enkelt för nedfirning men kan även tack vare special schackeln enkelt konfigureras för att lyfta en person kortare distanser vid en räddning. Precisionen i detaljerna på denna produkt är väldigt noggrant genomtänkta. Lina som används i utrustningen är gjord av Aramid, som har fantastiska egenskaper. Kylflänsarna på sidorna förhindrar utrustning och lina blir överhettade. Utrustningen är förpackad i RESQ's beprövade vakuum vilket dels förlänger livslängden på produkten och säkerställer att funktion och skick bibehålls men också minimerar besiktningkostnaden drastiskt. Smartline X är certifierad mot PPE Förordningen och enligt EN341 standarden för engångsanvändning. Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

Produktegenskaper

Brand	RESQ
Justerbar under belastning	Ja
Förankring 1	Utrustning: Aluminiumkarbin tri-lock
Förankring 2	Lina/Absorber: Aluminium karbin tri-lock
Nedfiringshastighet (m/s)	0,5-2
Energiabsorber	Ja
Fallindikator	Nej
Funktioner	Nedfiringfunktion
Grind öppning (mm)	20
Lyftmekanik	Metod 1:3

Material	Nylon , Aluminium, Aramid
Maximal nedfirning	200 meter
Maximal belastning (kg)	140
Maximal antal användare	1
Maximal replängd (m)	200
Mekanik	Friktionsbroms
Minimal belastning (kg)	60
Maximal arbetstemperatur (c)	50
Minimal arbetstemperatur (c)	-25
Förpackningstyp	Vakuum
Lina/rep	Aramid 5,5mm, 16 dubbelfätad kärnfri konstruktion
PPE-kategori	Kategori 3
Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 341 : 2011
Garanti	2 år
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 år
Certifierande organ	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
RFID	Ja

Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Nettovikt (kg)
012230128	RESQ, Smartline X Vacuum, 15m	Svart	9.5	14	15.5	0.8
012230129	RESQ, Smartline X Vacuum, 25m	Svart	9.5	14	15.5	1.4

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
012230128	RESQ, Smartline X Vacuum, 15m	7350015799066	84253900	46182312	Slovakien
012230129	RESQ, Smartline X Vacuum, 25m	7350015799073	84253900	46182312	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovikt (kg)
012230128	RESQ, Smartline X Vacuum, 15m	Väska	0	0	0	0.82
012230129	RESQ, Smartline X Vacuum, 25m	Väska	0	0	0	1.42